

JAK SE PŘIPRAVIT NA MONTÁŽ DOMOVNÍ ELEKTROINSTALACE?




Stavíte, rekonstruuje? To vás také čeká práce s novými vypínači a zásuvkami. Jejich instalace je ovšem spojena s vyhláškami, které vždy pomůže splnit ruka odborníka. Co vše obnáší samotná příprava, informuje družstvo OBZOR, český výrobce domovních vypínačů a zásuvek.

Plánování především

Obvyklá fráze „času dost“ tady bohužel neplatí. „*Pokud se teprve pouštíte do plánování obytných prostor, už v této fázi uvažujte spolu v součinnosti s projektantem, kam umístíte vypínače i zásuvky či jak po pokoji situujete nábytek. Pokud budete již dopředu znát všechny podrobnosti, vyhnete se tak nepříjemnostem s přebytkem nebo chybějící elektroinstalací na konci,*“ uvádí pan Marek Beneda, obchodně technický poradce firmy OBZOR.

Instalační krabice



vypínač DECENTE s dřevěným rámečkem v odstínu ořech



žaluziový otočný ovladač ELEGANT vyžaduje hloubku min. 50 mm

Vybrali jste si design vypínačů a zásuvek? Tím to ale teprve začíná... Dle typu přístroje, kterým chcete osadit stěnu, je nutné mít k dispozici i odpovídající instalační krabičku. „*Pro klasický přístroj domovního vypínače a zásuvky se nejvíce užívají krabice hluboké 30 nebo 42 milimetrů. Kvůli širší sortimentu a častým změnám v elektroinstalaci se však doporučuje instalovat rovnou hlubší krabice, abyste nemuseli zasahovat již do hotové stěny. Například naše řada RETRO má uvnitř vačkový spínač. To znamená, že pro spínače s řazením 1, 2, 5, 6 stačí krabice 42 milimetrů, avšak pro spínače řazení 7 musí být hloubka už přibližně 60 milimetrů. Stejně tak speciální přístroje jako zásuvka s přepětovou ochranou nebo žaluziový otočný ovladač musí mít montážní hloubku minimálně 50 milimetrů,*“



vypínač RETRO v provedení černá keramika


informuje pan Marek Beneda z OBZORU a doplňuje: „*Usazujete-li jednotlivé přístroje vedle sebe, použijte vícenásobné krabice s roztečí středů 71 milimetrů.*“

OBZOR, výrobní družstvo Zlín

Na Slanici 378, 763 02 Zlín, Česká republika
IČO: 00030988, DIČ: CZ00030988, D.U.N.S.: 64 415 1029
Tel.: +420 577 195 111, Fax: +420 577 195 137
E-mail: info@obzor.cz, www.obzor.cz



Umístění elektroinstalace



umístění vypínače a zásuvky DECENTE

Osazení zdi vypínači a zásuvkami je poměrně individuální věc každého interiéru. Avšak i tady platí určitá pravidla. „Vypínače je vždy dobré a také praktické umístit hned vedle dveří ve výšce asi 120 centimetrů, měřeno od podlahy ke středu vypínače. Zásuvky lze osadit od podlahy přibližně 20 centimetrů. Pokud jsou potřeba nad pracovní plochou, například v kuchyni, platí pro ně přibližně stejná výška jako pro vypínače. V blízkosti zdroje vody, v koupelně či kuchyni platí specifická pravidla umístění vypínačů a zásuvek daná normou,“ radí pan Marek Beneda z OBZORU.

Pro celkové bezpečí



rozdělte obvody tam, kde je více spotřebičů, zejména v kuchyni a koupelně

Elektroinstalace je ovšem mnohdy zrádná věc a je důležité dopředu myslet na ochranu sebe i svého majetku. „Pro bezproblémovou funkci elektroinstalace a přístrojů celkově by se měly pečlivě rozdělovat jednotlivé elektrické obvody. Na jeden obvod připadá deset zásuvek, avšak součet výkonů zapojených spotřebičů v něm nesmí přesáhnout 3 600 wattů, pokud se překročí, dojde k vypnutí elektrického obvodu. Poradte se tedy s projektantem, a dle potřeby obvody rozdělte. S tím se pojí i funkce proudového chrániče. Tak zvané „fíčko“, měří unikající proud z obvodu. Při zjištění většího úniku chránič vypne, neboli

vypadne a odpojí měřený obvod. Mnohdy je to upozornění na problém v instalaci, který by mohl být i životu nebezpečný a měl by se ihned řešit,“ dodává pan Marek Beneda z OBZORU.

Více na www.obzor.cz, odborná poradna OBZOR: <https://www.obzor.cz/vse-o-nakupu/poradna>.

OBZOR, výrobní družstvo Zlín

Společnost OBZOR je ryze českou firmou, mezi jejíž hlavní výrobní produkci patří vačkové spínače a domovní vypínače a zásuvky s TOP řadami RETRO a DECENTE. Kvalitu produktů zaručují certifikáty ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016. Kromě domovní elektroinstalace společnost vyrábí a distribuuje drobné elektromechanické výrobky, díly pro automobilový průmysl a kovové díly. Dále se zabývá vstřikováním plastů a jinými kooperačními pracemi. V tomto ohledu také poskytuje odborné technické poradenství a služby. Sídlo firmy se spolu s výrobními provozy nachází ve Zlíně a další dva výrobní závody provozuje v Olomouci a Uherském Hradišti. Společnost má oprávnění poskytovat svým odběratelům náhradní plnění dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. www.obzor.cz

OBZOR, výrobní družstvo Zlín

Na Slanici 378, 763 02 Zlín, Česká republika
IČO: 00030988, DIČ: CZ00030988, D.U.N.S.: 64 415 1029
Tel.: +420 577 195 111, Fax: +420 577 195 137
E-mail: info@obzor.cz, www.obzor.cz



Průmyslová elektroinstalace Domovní elektroinstalace Zdravotnické potřeby Vstřikování plastů Strojírenské služby Ostatní služby



Kontaktní osoba pro média:

Mgr. Martina Rychetská

DENDRIT s.r.o.

Tel: 567 301 011

mobil: 731 110 557

email: mrychetska@dendrit.cz

OBZOR, výrobní družstvo Zlín

Na Slanici 378, 763 02 Zlín, Česká republika

IČO: 00030988, DIČ: CZ00030988, D.U.N.S.: 64 415 1029

Tel.: +420 577 195 111, Fax: +420 577 195 137

E-mail: info@obzor.cz, www.obzor.cz

